

ghibli EVO[®]
HUB



PRODUCT CODE
EVOHUB-002



STEEL GREY



SCHEDA TECNICA

ASCIUGACAPELLI DA PARETE

Alimentazione 220/240 Volts

Potenza 2000 Watts

Tre regolazioni flusso d'aria e temperatura

Massima velocità del flusso d'aria : 8.50 m³/s

Flusso d'aria massimo : 110 m³/h

Silenziosità : circa 67 db

Doppio isolamento

Grado di protezione : IP20

Materiale plastico ABS

Mix di superfici satinata e lucide
sul supporto murale.

Finiture cromate sulla pistola ed intorno al pulsante
ON/OFF principale del supporto murale.

Diffusore/concentratore d'aria della pistola
trasparente.

Pulsante principale ON/OFF sul supporto murale
dotato di luce led blu di cortesia a basso consumo.

Pulsante Push/Release sulla pistola.

Pulsante di ulteriore sicurezza all'interno della
tasca nel supporto murale.

**Doppia presa USB universale illuminata a
LED sotto la finestra frontale del supporto
(con trasformatore per bassa tensione).**

Presa rasoio universale.

Doppia possibilità di collegamento elettrico
(diretto a parete oppure con cavo elettrico
standard di produzione).

Cavo elettrico in dotazione con spina Europea Schuko

Facile installazione a parete (senza dover aprire
l'apparecchio)

Istruzioni in Italiano e Inglese con dima e con
tasselli inclusi nella confezione.

Certificazione CE

Italian Design – Registered Design

TECHNICAL CARD

WALL-MOUNTED HAIRDRYER

220/240 Voltage power supply

2000 Watts power output

Three air flow and temperature selections

Max speed air flow : 8.50 m³/s

Max air flow : 110 m³/h

Noise : approximately 67 db

Double insulation

Protection degree : IP20

ABS plastic material

Combination of glossy and matte surfaces
on the wall-mounted support.

Chrome finishing on the hairdryer unit and
surrounding the main ON/OFF switch on the
wall-mounted support.

Transparent diffuser/nozzle.

Main ON/OFF switch on the wall-mounted
support with low-power blue LED courtesy light.

Push/Release button on the hairdryer unit.

Additional safety switch located in the housing
on the wall-mounted unit.

**Dual USB socket LED lighted behind the
window on the front of the support (with
low-voltage transformer).**

Universal shaver socket.

Double possibility for electrical connection (directly
from the wall or with a standard electrical cable).





Electrical cable included with European Schuko plug.

Easy wall fitting (without the need for dismantling)

Instructions in Italian and English with mounting
template and rawplugs included in the packaging.

CE certification

Italian Design – Registered Design



HOSPISTYLE
Finest Products

info@ghibliervo.com

Tel : +39 338 4733486

+39 334 2288847

C.P. / P. O. Box : 42

24028 PONTE NOSSA (BG) ITALY

www.hospistyle.it

www.ghibliervo.com

